**Versie juli 2025**

DE THEATERBAKKERIJ
Het podium voor ons allemaal

# TECHNISCHE SPECIFICATIE THEATERZAAL

## Algemene Informatie

| | |
|---|---|
| Adres: | Gouderaksedijk 24B, 2808 NG in Gouda |
| Totale capaciteit: | 250 |
| Stoelen zaal: | 53-132 (afhankelijk van de zaalindeling) |
| Stoelen balkon: | 15-30 |
| Podium: | Gelijkvloers theater<br>16 podiumdelen van 2x1m beschikbaar + 2 podiumdelen van 1x1m (hoogte opties: 20cm, 40cm, 60cm, 80cm) |
| Maximale geluidsdruk: | 95 dB(A) en 103 dB(C) Laq2 minuten tussen 19.00-23.00 uur |
| Contact techniek: | Inge Bos \| +31 6 4702 7850 \| inge@theaterbakkerij.nl |

## PA

| | |
|---|---|
| Main speakers: | 2x NEXO PS15 |
| Subs: | 2x Audac BAS015 (voor kleinschalige theater toepassingen) |
| Delays: | 4x Audac PX110MK2<br>4x Audac XEON8 |
| Processor: | 1x Xilica XP-4080 (instellingen geblokkeerd) |
| Versterkers: | 2x Camco D-Power 4<br>1x Audac SMQ750<br>1x Audac SMQ350 |
| Extra: | 1x Dateq SPL-6 MKII Limiter<br>Instellingen Limiter maximale geluidsdruk:<br>23.00-08.00 uur: 90d dBA / 98 dBC<br>08.00-19.00 uur: 100 dBA / 108 dBC<br>19.00-23.00 uur: 95 dBA / 103 dBC<br>Geluidsdruk wordt gemeten over Laq2 minuten in de zaal middels een microfoon. Instellingen van de limiter kunnen niet gewijzigd worden. Limiter zal ingangssignaal van de PA drukken bij overschrijdingen langer dan 2 minuten. |

| | |
|---|---|
| PA aansturing: | L+R \| L+R+Sub (bij gebruik van de AUDAC subs) |

## ELECTRA

| | |
|---|---|
| Backline: | 1x vrije 16a 230v groep op toneel rechts (stage left) |
| Gast stroom: | 1x 32a krachtstroom aansluiting op toneel rechts (stage left) |

## FOH

| | |
|---|---|
| Geluidstafel: | MIDAS M32R Digital 32in 16 out |
| Stagerack: | MIDAS DL 32 32x16 (CAT5 verbinding met de FOH) |
| | Monitors aangestuurd vanuit de FOH<br>(neem contact op voor andere mogelijkheden) |
| | Multitrack opnames op verzoek mogelijk |
| Externe speakers: | 5x Electro Voice ZXA1 8” Actieve Luidspreker<br>1x QSC K 12.2 12” Actieve Luidspreker<br>Bovenstaande gebruikt als stagemonitor of voor andere diverse doeleinden |

## MICROFOONS / DI / STATIEVEN / DIVERSE

| | |
|---|---|
| Microfoons: | 1x Shure Beta 52A<br>3x Sennheiser e604<br>4x Shure SM57<br>2x Sennheiser e906<br>3x Behringer Condensator<br>5x Shure SM58<br>1x Shure Beta 87A<br>1x Sennheiser EW 100 G3 Draadloze Handheld<br>2x Sennheiser EW 300 G2 Draadloze Handheld (op aanvraag) |
| DI: | 6x Behringer DI100 Mono DI |
| Statieven: | 10x lang<br>5x kort<br>1x extra kort<br>(korte en lange hengels beschikbaar) |
| Bekabeling: | Voldoende XLR en Schuko\Euro kabels |
| Podium multikabels: | 1x 10m XLR 16in 4 out<br>2x 10m XLR 12in 4 out |

## VIDEO

| | |
|---|---|
| Beamer: | Epson EB-5530U 1080p beamer + doek<br>(effectief beeld diagonaal ~6.8m)<br>Signaal verstuurd alleen vanuit de FOH-positie of toneel links (stage right). De kabel komt tot maximaal 1/3 het speelvlak op. |

## LICHT

| | |
|---|---|
| Lichttafel: | GrandMA3 Command Wing OnPC with 2 15-inch touchscreens, muis en toetsenbord |
| Universes: | 2x (analoge lijnen of met 2-poort Node) |
| Armaturen: | 6x Chauvet Roque R1 Spot<br>4x Chauvet DJ Intimidator Spot 360<br>8x Eurolite TMH-X4<br>26x Chauvet DJ Slimpar Q12 USB<br>2x Showtec Cameleon Bar 16 Q4<br>4x Showtec Stage Blinder 2 Blaze<br>12x Briteq BT-Theatre 50WW<br>3x Briteq BT-Theatre 100EC |
| Rookmachine: | Chauvet Pro Amhaze Eco |

Voor details zie de Theaterbakkerij licht & fixturelijst